FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile Excel Motor R 5W30 - LUBRITAL - bidon de 5L

Référence : 13061066

Avantages

Cette huile moteur synthétique est spécialement sélectionnées pour les moteurs low SAPS. Elle convient aux moteurs à essence, GPL et diesel.

Elle convient tout à fait pour des voitures équipées de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules et pour lesquelles la spécification Renault RN0720 est prescrite.

Caractéristiques

Economie de combustible.
Départ à froid fluide.
Convient aux catalyseurs modernes.
Faible formation de résidus de combustion (low SAPS).

Très bon effet détergent et dispersant.
Grande puissance antiusure, anticorrosion et antimousse.

Valeurs analytiques

Densité :.....0.85
Viscosité à 40°C :.....72.6 cSt
Viscosité à 100°C :.....12.3 cSt
Indice de viscosité :.....168
TBN :.....7.3 mg KOH/g
Point d'écoulement :.....-39 °C
Cendres sulfatées :.....0.49 % m

Spécifications

ACEA C4
Renault RN0720
MB 229-51 / 226-51

Informations complémentaires

Les caractéristiques de cette fiche sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Mise à jour : vendredi 14 avril 2017